

| Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt vliepaspan 150 g/m² | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 0 | Referenznummer | 707714/13/06/11 | | | |
| 1 | Kenncode | vliepaspan 150 g/m² - 707714 | | | |
| 2 | Chargennummer | siehe Verpackung des Produktes | | | |
| 3 | Verwendungszweck | Unterdeck- und Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind | | | |
| 4 | Handelsname / Hersteller | vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen | | | |
| 5 | Bevollmächtigter | nicht relevant | | | |
| 6 | System zur Bewertung | System 3 | | | |
| 7 | Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm | Die notifizierte Stelle, Kennnummer 1508 und 0799, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfberichte | | | |
| 8 | Leistungserklärung aufgrund einer EU TB | nicht relevant | | | |

| | | Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|----------------------|--|-------------------------|---|
| 9 | Erklärte Leistung | Brandverhalten | Klasse E | EN 13859-1:2010 |
| | | Wasserdichtheit | W1 | |
| | | Höchstzugkraft: MD / CD | 300 / 260 N/5cm | |
| | | Dehnung: MD / CD | 70 / 50 % | |
| | | Weiterreißwiderstand: MD / CD | 175 / 200 N | |
| | | Wasserdampfdurchlässigkeit: (sd) | 0,02 m | |
| | | Temperatureinsatzbereich | -40C bis +80°C | |
| | | Kaltbiegeverhalten | -40°C | |
| | | Widerstand gegen Schlagregen | bestanden | |
| | | Eignung als Behelfsdeckung | 4 Wochen | |
| | | Änderung nach künstlicher Alterung Höchstzugkraft: MD / CD Dehnung: MD / CD Wasserdichtheit | Restwert >80 % >70 % W1 | |
| | | Gefahrstoffe | keine | |

ZVDH Klassifizierung: UDB-A, USB-A

Mit dem vom Hersteller benannten Zubehör / Verlegeanleitung als Behelfsdeckung geeignet

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung Brüggen, 11.06.2013

