

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt Dampfsperffolie 160 µm		
0	Referenznummer	202029/15/01/14
1	Kenncode	Dampfsperffolie 160 - 202029
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn aus Polyethylen als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 1213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfberichte
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13984:2004+A1:2006
Wasserdichtheit 2 kPa	bestanden			
Wasserdampfdurchlässigkeit	>100 m			
Reißfestigkeit: MD / CD	>160 / >144 N/5cm			
Dehnung: MD / CD	400 / 600 %			
Widerstand gegen Stoßbelastung	>350 mm			
Weiterreißwiderstand: MD / CD	>122 / >109 N			
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD			
Verbrennungswärme	NPD			
Dauerhaftigkeit	bestanden			
Gefahrstoffe	NPD			
Dicke	160 µm (nach GKV)			
Länge	25 m			
Breite	4 m			

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung
 Brüggen, 14.01.2015

