

<b>Leistungserklärung</b> gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt <b>Dampfsperffolie 200 µm</b>		
0	Referenznummer	202023/13/06/11
1	Kenncode	Dampfsperffolie 200 - 202023
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn aus Polyethylen als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 1213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 72185/06-x
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13984:2004+A1:2006
Wasserdichtheit 2 kPa	bestanden			
Wasserdampfdurchlässigkeit	>250 m			
Reißfestigkeit: MD / CD	350 / 350 N/5cm			
Dehnung: MD / CD	500 / 500 %			
Widerstand gegen Stoßbelastung	300 mm			
Weiterreißwiderstand: MD / CD	300 / 300 N			
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD			
Verbrennungswärme	8.000 kJ/m <sup>2</sup>			
Dauerhaftigkeit	bestanden			
Gefahrstoffe	keine			
UV - Beständigkeit	> 30 Tage			
Dicke	200 µm			
Länge	25 m			
Breite	6 m			

Dieser Verbund erfüllt die Anforderungen nach DIN 18234 „Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer“

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung  
Brüggen, 11.06.2013

