

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt Dampfsperrfolie 250 µm orange		
0	Referenznummer	200012/13/06/11
1	Kenncode	Dampfsperrfolie 250 - 200012
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn aus Polyethylen als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 1213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 72185/06-x
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13984:2004+A1:2006
		Wasserdichtheit 2 kPa	bestanden	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	>220 m	
		Reißfestigkeit: MD / CD	230 / 185 N/5cm	
		Dehnung: MD / CD	500 / 500 %	
		Widerstand gegen Stoßbelastung	300 mm	
		Weiterreißwiderstand: MD / CD	180 / 180 N	
		Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	
		Verbrennungswärme	9.800 kJ/m ²	
		Dauerhaftigkeit	bestanden	
		Gefahrstoffe	keine	
		UV - Beständigkeit	> 30 Tage	
		Dicke	250 µm	
		Länge	25 m	
Breite	4 m			

Dieser Verbund erfüllt die Anforderungen nach DIN 18234 „Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer“

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung
 Brüggen, 11.06.2013

