

| <b>Leistungserklärung</b><br>gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011<br>für das Produkt<br><b>vliepaspan 180 g/m<sup>2</sup></b> |                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                          | Referenznummer                             | 707916/15/03/16                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                          | Kenncode                                   | vliepaspan 180 g/m <sup>2</sup> - 707916                                                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                                          | Chargennummer                              | siehe Verpackung des Produktes                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                                                                          | Verwendungszweck                           | Unterdeck- und Unterspannbahnen,<br>die unter der Dachdeckung zu verlegen sind                                                                                                                           |
| 4                                                                                                                                          | Handelsname / Hersteller                   | vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen                                                                                                                                                                |
| 5                                                                                                                                          | Bevollmächtigter                           | nicht relevant                                                                                                                                                                                           |
| 6                                                                                                                                          | System zur Bewertung                       | System 3                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                                                                                                                          | Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm | Die notifizierte Stelle, Kennnummer NB 0338, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:<br>Prüfbericht 11-18799-B1.2 / 210314 |
| 8                                                                                                                                          | Leistungserklärung aufgrund einer EU TB    | nicht relevant                                                                                                                                                                                           |

| 9                                                                                                    | Erklärte Leistung                | Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|
|                                                                                                      |                                  | Brandverhalten       | Klasse E | EN 13859-1:2010                        |
| Wasserdichtheit                                                                                      | W1                               |                      |          |                                        |
| Höchstzugkraft: MD / CD                                                                              | 370 / 220 N/5cm                  |                      |          |                                        |
| Dehnung: MD / CD                                                                                     | >35 / >50 %                      |                      |          |                                        |
| Weiterreißwiderstand: MD / CD                                                                        | 220 / 200 N                      |                      |          |                                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: (sd)                                                                     | 0,025 m                          |                      |          |                                        |
| Temperatureinsatzbereich                                                                             | -40C bis +80°C                   |                      |          |                                        |
| Kaltbiegeverhalten                                                                                   | -40°C                            |                      |          |                                        |
| Widerstand gegen Schlagregen                                                                         | bestanden                        |                      |          |                                        |
| Eignung als Behelfsdeckung                                                                           | 4 Wochen                         |                      |          |                                        |
| Änderung nach künstlicher Alterung<br>Höchstzugkraft: MD / CD<br>Dehnung: MD / CD<br>Wasserdichtheit | Restwert<br>>80 %<br>>70 %<br>W1 |                      |          |                                        |
| Gefahrstoffe                                                                                         | keine                            |                      |          |                                        |

ZVDH Klassifizierung: UDB-A, USB-A

Mit dem vom Hersteller benannten Zubehör / Verlegeanleitung als Behelfsdeckung geeignet

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung  
Brüggen, 16.03.2015

