

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt vliepatherm PAL 15/30		
0	Referenznummer	809020/13/06/11
1	Kenncode	vliepatherm PAL 15/30 - 809020
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn aus ALU-PET-Verbund als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 0800, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. PP 5.1/11-274-2
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13984:2004+A1:2006
Wasserdichtheit 2 kPa	bestanden			
Wasserdampfdurchlässigkeit	>1500 m			
Reißfestigkeit: MD / CD	≥ 80 / ≥ 80 N/mm ²			
Dehnung: MD / CD	15 / 15 %			
Widerstand gegen Stoßbelastung	bestanden			
Weiterreißwiderstand: MD / CD	5 / 10 N			
Scherwiderstand der Fügenähte	> 180 N/5cm			
Verbrennungswärme	590 kJ/m ²			
Dauerhaftigkeit	bestanden			
Gefahrstoffe	keine			
Dicke	46 µm			
Länge	200 m			
Breite	1,25 m			

Dieser Verbund erfüllt die Anforderungen nach DIN 18234 „Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer“

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung
 Brüggen, 11.06.2013

