

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt vliepatherm protect plus SK		
0	Referenznummer	809005/13/06/11
1	Kenncode	vliepatherm protect plus SK - 809005
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn aus gelegeverstärkte Aluminium-Verbundfolie als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 0800 – 1301 hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. PB 3.1/13-030-3, KB 3.1/13-030-2, 90-12-0369
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13984:2004+A1:2006
		Wasserdichtheit 2 kPa	bestanden	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	>1500 m	
		Reißfestigkeit: MD / CD	195 / 185 N/5cm	
		Dehnung: MD / CD	10 / 13 %	
		Widerstand gegen Stoßbelastung	> 100 mm	
		Weiterreißwiderstand: MD / CD	> 100 / 100 N	
		Scherwiderstand der Fügenähte:	NPD	
		Verbrennungswärme	<6500 kJ/m ²	
		Dauerhaftigkeit	bestanden	
		Gefahrstoffe	keine	
		Dicke	300 µm	
		Länge	50 m	
Breite	1,50 m			

Dieser Verbund erfüllt die Anforderungen nach DIN 18234 „Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer“

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung
Brüggen, 11.06.2013

