



Foto: Vliepa

Auf die selbstklebende Dampfsperrefolie vliepatherm AL-SK ist eine Polymerbitumenschicht für eine vollflächige Verklebung aufgetragen.

FLACHDACH

Luftdicht, brandlastreduziert und selbstklebend

Mit der kalt selbstklebenden Aluminiumverbundfolie vliepatherm AL-SK hat Vliepa ihr Produktspektrum der hoch wasserdampfdichten und brandlastreduzierten Folien ergänzt. Diese Dampfsperrbahn vereinfacht die luftdichte und trittfeste Verarbeitung. Die Klebekraft des vollflächig auf die Aluminiumverbundfolie aufgetragenen Polymerbitumens ermöglicht auch bei niedrigen Temperaturen das Aufbringen der Folie auf großen Bauabschnitten ohne Windsoggefahr, bevor mit dem Verlegen darüberliegender Dämmung fortgefahren wird. Die Breite von 1,08 Meter ermöglicht die dauerhaft dichte und zugfeste Stoßverklebung ohne großen

Verschnitt auf dem Steg der meisten Stahltrapezbleche. Die Länge der Bahn beträgt fünfzig Meter. Mit einem Gewicht von 16 Kilogramm ist sie praktikabel und lässt sich leicht verarbeiten. Mit einem s_d -Wert von über 1.500 Meter werden auch hohe Anforderungen an die Dampfdichtigkeit bei Bauvorhaben wie Kühlhaus- oder Schwimmbadbau erfüllt. Der Heizwert von unter 10.500 Kilojoule pro Quadratmeter entspricht der Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1. Sie erfüllt somit die Kriterien der DIN 18234 „baulicher Brandschutz großflächiger Dächer“ und ist auch auf Dachflächen über 2.500 Quadratmeter einsetzbar.

www.vliepa.com



www.ddh.de

DDH 14.2010

DACHFENSTER

Effizienter Wärmeschutz durch High-tech-Fenster

VERHANDLUNGEN

Werkzeug für erfolgreiches Verhandeln

NIEDERBERG

Goodbye Mister Wolfen

23. Juli 2010