

<b>Leistungserklärung</b> gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt <b>vliepaspan 120 g/m<sup>2</sup> UD</b>		
0	Referenznummer	707670/14/02/21
1	Kenncode	vliepaspan 120 g/m <sup>2</sup> UD - 707670
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn oberhalb Dämmung im Umkehrdach
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Alle Prüfungen wurden werksintern durchgeführt. Die Eignung im Umkehrdach ist kundenseitig durchzuführen.
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E, freihängend	EN 13859-1:2010
Wasserdichtheit	W1			
Höchstzugkraft: MD / CD	300 / 230 N/5cm			
Dehnung: MD / CD	100 / 110 %			
Weiterreißwiderstand: MD / CD	210 / 190 N			
Wasserdampfdurchlässigkeit: (sd)	0,02 m			
Temperatureinsatzbereich	-40C bis +80°C			
Kaltbiegeverhalten	-40°C			
Änderung nach künstlicher Alterung Höchstzugkraft: MD / CD Dehnung: MD / CD Wasserdichtheit	Restwert >80 % >70 % W1			
Gefahrstoffe	keine			

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung  
 Brüggen, 21.02.2014

