

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt vliepaspan 130 g/m² orange		
0	Referenznummer	707419/13/06/11
1	Kenncode	vliepaspan 130 g/m ² - 707419
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Unterdeck- und Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	System zur Bewertung	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 1508 und 0799, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfberichte
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant

9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13859-1:2010
Wasserdichtheit	W1			
Höchstzugkraft: MD / CD	280 / 200 N/5cm			
Dehnung: MD / CD	>55 / >50 %			
Weiterreißwiderstand: MD / CD	155 / 205 N			
Wasserdampfdurchlässigkeit: (sd)	0,02 m			
Temperatureinsatzbereich	-40C bis +80°C			
Kaltbiegeverhalten	-40°C			
Widerstand gegen Schlagregen	bestanden			
Eignung als Behelfsdeckung	4 Wochen			
Änderung nach künstlicher Alterung Höchstzugkraft: MD / CD Dehnung: MD / CD Wasserdichtheit	Restwert >80 % / > 80 % >70 % / >70 W1			
Gefahrstoffe	keine			

ZVDH Klassifizierung: UDB-A, USB-A

Mit dem vom Hersteller benannten Zubehör / Verlegeanleitung als Behelfsdeckung geeignet

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung
Brüggen, 11.06.2013

